



NOTICE D'INSTRUCTIONS 1010-K00 f

Rubrique	1010
En vigueur	November 2017
Remplace	Mai 2013

Notice originale

Montage flasque pour lanterne hydraulique sur pompes CC8 & CC10



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tél. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17
contact@mouvex.com - www.mouvex.com

Votre Distributeur :


Montage flasque pour lanterne hydraulique sur pompes CC8 & CC10

- Retirer le joint.
- Enlever les 3 vis 723 et le couvercle de roulement 705 (voir Notice d'Instructions de la pompe).
- Présenter la lanterne 757 avec la cale pelable 710 d'épaisseur 1 mm, sur le fond 401.
- Fixer la lanterne avec les vis 724 sans les serrer.
- Relever la cote X au moyen d'un jeu de cales d'épaisseur.
- Après démontage de la lanterne, ramener l'épaisseur de la cale pelable à la valeur E avec :

$$E = 1 - (X - 0,1) \text{ mm} \quad (X = \text{jeu fond / lanterne})$$

(couche d'épaisseur 0,1 mm)

Pour cette manoeuvre suivre les recommandations d'emploi suivantes :

<p>Présenter le côté aiguisé du tranchet contre le côté de la cale, le plus près possible de la face supérieure et appuyer légèrement en faisant glisser l'outil vers cette face. </p> <p>Le bord de la 1^{ère} feuille se décolle légèrement sous l'action de la pointe du tranchet. </p> <p>Poursuivre le décollement de la feuille en glissant sous la pointe de l'outil. La maintenir contre cet outil avec le pouce en continuant de tirer. </p>	<p>Si deux feuilles ont commencé à se décoller en même temps, rabattre la seconde feuille vers la face. </p> <p>Achever de décoller la feuille en la tirant bien parallèlement à la face. </p> <p>Nota : Si plusieurs feuilles doivent être enlevées pour obtenir la cote finale, on les décollera toujours une par une.</p>
--	--

- Présenter à nouveau la lanterne avec la cale pelable 710 sur le fond 401 et serrer les vis 724.

